



VisionRoof Tube

Gootstuk speciaal ontworpen voor het plaatsen van Powerdaylight daglichtbuizen in stalen sandwichpanelen.


VisionRoof Tube is een unieke prefab **Powerdaylight** oplossing voor toepassing in sandwichdakpanelen.

De **Powerdaylights** zorgen voor een optimale lichtinval, met behoud van de isolatiewaarde. Ideaal bij nieuwbouw en of renovatie van bedrijfs- en winkelpanden. Met **VisionRoof Tube** gootstukken bieden wij u een kosten- en tijdsbesparende oplossing.


Een veel voorkomend probleem bij het plaatsen van daklichten in sandwichpanelen daken is de isolatie en waterdichtheid. Het **VisionRoof Tube** gootsysteem is speciaal ontworpen voor toepassing in dakpanpanelen, golfpanelen en trapeziumvormige dakpanelen van toonaangevende leveranciers, zoals REX panels & Profiles, Joris Ide, ArcelorMittal, Kingspan, Falk bouwsystemen en SAB Profiel voor het plaatsen van Powerdaylights. Om het geheel netjes af te werken is er een bijbehorende binnen afwerklijst verkrijgbaar. Tevens is, in overleg, voor ieder ander type sandwichdakpaneel een Profiled tube gootstuk aan te maken.

Guypla levert een groot assortiment daglichtoplossing speciaal ontworpen voor toepassing in sandwichpanelen daken, gevels en scheidingswanden.

Voor meer informatie neemt u dan contact op met onze afdeling verkoop.



VISIONROOF



VISIONROOF

Tube

Montage-instructies

Powerdaylight gootstuk Ø 350 mm / Ø 530 mm - sandwichpanelen dak

⚠ **Nooit op een paneelnaad monteren!**

BESTAAND DAK

NIEUWBOUW DAK

1	SANDWICHPANEEL PLAATSEN Heel sandwichpaneel van goot tot nok	Plaat van goot tot nok	Plaat (A) tot gording + pasplaat (B) bovenzijde tube
2	RONDE SPARING ZAGEN Ronde opening zagen in de dakplaat	Ø 350 mm tube → Ø 370 mm zagen Ø 530 mm tube → Ø 550 mm zagen	Ø 350 mm tube → Ø 370 mm zagen Ø 530 mm tube → Ø 550 mm zagen
3	NOKKEN WEGZAGEN Enkele rij nokken schuin wegzagen aan boven- én onderzijde van de sparing	Boven én onder de sparing	Idem, zelfde werkwijze
4	HIGH TACK KIT + GOOTSTUK Kit aanbrengen, Powerdaylight gootstuk plaatsen.	Kit weerszijden + dubbele rij aan bovenzijde gootstuk	Idem, zelfde werkwijze beide dakvarianten
5	AFDEKPLAAT AANBRENGEN Profielplaat over bovenzijde gootstuk plaatsen	Enkelstaal profielplaat bovenzijde	Pasplaat cut-back 200 mm over bovenzijde gootstuk
6	VASTSCHROEVEN Gootstuk + platen vastschroeven met zelfborende schroeven	Gootstuk zijranden + ruggen Profielplaat elke nok en rug	+ overlap pasplaat per nok/rug + paneelbevestigings op gording
7	TUBE + KOEPEL MONTEREN Verlengbuizen plaatsen, flexpur isoleren, koepel monteren, plafondring bevestigen	Verlengbuis onder + boven Acrylaat koepel Flex vastzetten Plafondring bajonetsluiting	Lichtkoepel + schroeven 4× gat Ø6 mm → flexpur vullen → dichtzetten met popnagel Ø5 mm

Compatibel met

REX panels

Joris IDE

Arcelor Mittal

Kingspan

Falk

SAB Profiel

Ø 350 mm

Ø 530 mm

Op aanvraag beschikbaar voor elk ander type sandwichdakpaneel.

